



MANUTENZIONE PAVIMENTI IN LEGNO LONGWOOD

CURA DI BASE

Nella prima settimana pulire solo a secco e non mettere tappeti. Mobili ed altri oggetti di arredamento appoggiarli delicatamente. Dopo 7-10 giorni pulire con detergente neutro sanificante Wood di VIRAG diluito in acqua applicandolo con un panno ben strizzato ed asciugare.

MANUTENZIONE

La pulizia a secco si fa con la scopa. Sabbia e sporco grosso sono come la carta abrasiva, perciò si devono eliminare velocemente. La pulizia con detergenti si deve fare solo se il pavimento è veramente sporco, non utilizzare detergenti contenenti solventi, ma solo a base neutra (detergente neutro sanificante WOOD di Virag).

CLIMA NEGLI AMBIENTI

Il legno è naturalmente soggetto a variazioni dimensionali dipendenti da umidità e temperatura dell'ambiente. Affinché tale comportamento non generi effetti indesiderati sulla pavimentazione, il clima dell'ambiente deve essere sempre mantenuto entro i limiti consigliati (temperatura dell'aria **compresa tra 15°C e 30°C e in particolare umidità relativa dell'aria compresa tra 45% e 65%**). Tale intervallo di valori corrisponde peraltro alle condizioni di maggior benessere e salubrità anche per l'uomo.

Nonostante gli effetti stabilizzanti conferiti dal supporto, l'esposizione prolungata ad un clima eccessivamente secco può determinare, anche in un prodotto di tecnologia multilayer, la comparsa di lievi **fessurazioni tra lista e lista**, che peraltro tenderanno ad attenuarsi fino a scomparire, una volta ristabilite le corrette condizioni climatiche. Viceversa condizioni estreme di umidità possono generare nel legno tensioni interne anche molto elevate; nei casi più gravi ciò può portare in alcune liste alla comparsa di **microfratture dello strato nobile** (dovute allo scorrimento dell'interfaccia tra anelli di accrescimento conseguente al superamento del limite elastico a compressione).

Virag S.r.l.

Sede amministrativa ed operativa:
Via Torino 6 – 20063 Cernusco S/N (MI)
Sede legale: Corso Porta Nuova 11 – 20121 Milano

R.E.A. 1402467
Reg. Imp. Milano / C.F.
P. IVA 10741600158
P.I. CEE IT 10741600158

www.virag.com
prodotti.virag.com
Tel. +39.02.92907.1
Fax +39.02.92907.229-230
virag@virag.com



Per queste ragioni è importante che siano garantite le corrette condizioni climatiche sia durante le fasi di posa che successivamente, anche se i locali non sono abitati.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTI VERNICIATI

Il pavimento in legno, dopo anni di esercizio può presentarsi consumato o danneggiato: nei punti di più intenso calpestio, il parquet comincia a dare segni di usura dopo 10/15 anni. A questo punto deve intervenire il parchettista.

Se la vernice è ancora in uno stato accettabile, egli si limiterà a carteggiare tutto il pavimento per togliere la patina superficiale logorata per poi stendere una nuova mano (o due) di vernice.

Nel caso invece l'usura sia molto accentuata, è necessario rilevigare adeguatamente tutto il parquet e poi dare tutte le mani di vernice occorrenti.

Questa operazione è necessaria per trasformare un parquet trattato a cera in parquet con vernice trasparente. Con una rilevigatura integrale viene asportato uno spessore minimo di legno di appena 0,2/0,3 mm.

Il pavimento di legno può, quindi, sopportare nel tempo moltissime operazioni di questo genere, senza perdere nessuna delle sue qualità. In questo modo ogni volta tornerà nuovo, come se fosse stato messo in opera da pochi giorni.

OSSIDAZIONE PAVIMENTI IN LEGNO

Quando si sceglie un parquet è utile tener conto del comportamento del legno al fenomeno dell'ossidazione. Tale effetto, che comporta lo scurire o schiarire del colore di base del legno, si evidenzia dopo diverso tempo ed è causato in buona parte dalla luce. Prima di acquistare un pavimento in legno, è meglio chiedere al venditore quali saranno gli effetti dell'ossidazione sul legno scelto per sapere se schiarirà o scurirà. Inoltre, scegliendo un pavimento in legno va sempre tenuto conto della presenza nell'abitazione di bambini o animali domestici e della destinazione dei locali. Soggiorno e soprattutto camere da letto si possono pavimentare con qualsiasi tipo di parquet.

Locali come ingresso o la cucina, sottoposti a intenso calpestio, caduta di oggetti, liquidi o altre sostanze, spostamento di sedie ecc..., devono essere possibilmente pavimentati con specie legnose più dure.

E' consigliabile non collocare tappeti subito dopo la posa di un pavimento in legno, in modo da evitare che le parti scoperte subiscano una ossidazione più rapida delle parti coperte. Ricordiamo inoltre che il legno è un prodotto naturale e pertanto è impossibile trovare elementi tra loro perfettamente uguali (e di conseguenza

Virag S.r.l.

Sede amministrativa ed operativa:
Via Torino 6 – 20063 Cernusco S/N (MI)
Sede legale: Corso Porta Nuova 11 – 20121 Milano

R.E.A. 1402467
Reg. Imp. Milano / C.F.
P. IVA 10741600158
P.I. CEE IT 10741600158

www.virag.com
prodotti.virag.com
Tel. +39.02.92907.1
Fax +39.02.92907.229-230
virag@virag.com



identici al campione visionato al momento dell'acquisto del parquet). Anche le anticature e/o sbiancature per effetto dell'ossidazione possono subire variazioni, quindi il colore scelto su campione è di conseguenza puramente indicativo.

EFFETTO IONIZZAZIONE

Sui pavimenti verniciati lisci, se la pulizia del pavimento avviene per strofinamento, es, per pulire la colla e per pulizie profonde si può verificare l'effetto ionizzazione, che è il riscaldamento e il cambio di struttura degli ioni della vernice, cambiando in modo permanente la lucentezza del pavimento, provocando aloni di lucentezza diversa.

UMIDITA' DEL PAVIMENTO IN LEGNO STRATIFICATO PRIMA DELLA POSA

L'umidità dello stato superiore deve essere tra il 5% e 9% al momento della consegna del prodotto.

CAMPIONI

I campioni, i cataloghi e qualsiasi documentazione tecnica in possesso del committente, per quanto riguarda i particolari tecnici di costruzione hanno valore puramente indicativo, dimostrativo e pubblicitario. Il committente quindi non potrà fondare alcun reclamo su eventuali differenze tra la merce fornita e quanto risulta del materiale dimostrativo in suo possesso.

VIRAG Srl si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di apportare ai propri prodotti le modifiche di carattere tecnico costruttivo più opportune, senza obbligo da parte sua di informare il committente, di modificare i campioni, i cataloghi ed ogni altra documentazione tecnica in circolazione.

L'invio di campioni in forma gratuita comporta in ogni caso un addebito in contrassegno pari alla spesa sostenuta per l'invio degli stessi.

QUALITA' DELLA MERCE E DEI MATERIALI IMPIEGATI

I legnami si intendono di buona scelta commerciale e per tale deve intendersi una scelta che, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di VIRAG, permetta di offrire le

Virag S.r.l.

Sede amministrativa ed operativa:
Via Torino 6 – 20063 Cernusco S/N (MI)
Sede legale: Corso Porta Nuova 11 – 20121 Milano

R.E.A. 1402467
Reg. Imp. Milano / C.F.
P. IVA 10741600158
P.I. CEE IT 10741600158

www.virag.com
prodotti.virag.com
Tel. +39.02.92907.1
Fax +39.02.92907.229-230
virag@virag.com



normali garanzie. Spessori, tonalità, legnami, venature, tinte nonché qualsiasi altra caratteristica di carattere estetico e costruttivo dei manufatti s'intendono accettati dal committente, senza alcuna eccezione o riserva.

MISURE E TOLLERANZE

Le misure degli articoli indicate in listino sono da ritenersi con una tolleranza di +/- 1 mm in spessore e +/- 0.5 mm in larghezza per il pavimento, mentre per la lamella si intende di +/- 1 mm di media nello spessore.

ACCETTAZIONE DELLA MERCE

La merce si intende definitivamente accettata se entro 8 giorni dal ricevimento della stessa non sia avanzato motivo di reclamo indirizzato alla ditta Virag Srl a mezzo lettera raccomandata, come altresì se l'acquirente abbia utilizzato in tutto o in parte la merce. Il reclamo, se fondato, impegna la ditta Virag Srl alla sola sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente.

CONSEGNE

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente anche se viaggia in porto franco destino, il committente ha l'obbligo di controllare la merce all'atto del ricevimento. Eventuali ammanchi devono essere segnalati all'autista e trascritti sul documento di trasporto o sulla fattura nel caso in cui la merce viaggi con la fattura accompagnatoria; VIRAG Srl non si assume nessuna responsabilità a consegna avvenuta.

RECLAMI

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso. Eventuali contestazioni, comprese quelle relative al grado di umidità, colore, tonalità, dovranno essere sollevate con raccomandata A.R. entro 8 giorni dal ricevimento della merce e comunque prima della posa in opera. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

Virag S.r.l.

Sede amministrativa ed operativa:
Via Torino 6 – 20063 Cernusco S/N (MI)
Sede legale: Corso Porta Nuova 11 – 20121 Milano

R.E.A. 1402467
Reg. Imp. Milano / C.F.
P. IVA 10741600158
P.I. CEE IT 10741600158

www.virag.com
prodotti.virag.com
Tel. +39.02.92907.1
Fax +39.02.92907.229-230
virag@virag.com



FORO

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Milano.

RIFERIMENTO NORMATIVA

Il presente prodotto fa riferimento in ogni caso alla normativa europea in materia di pavimenti a strati UNI EN 13489:2018 e tutto ciò che è indicato nei nostri cataloghi è solo un criterio indicativo di VIRAG Srl.

COLORI E ANTICATURE

Dei nostri modelli campione i colori o le anticature devono intendersi puramente indicative, in quanto non è possibile riprodurre i colori a campione in quanto possano essere ossidabili e variare di tono a seconda delle condizioni di tenuta del campione.

Per quanto concerne la piallatura e il dente di sega, non è possibile fare il pavimento come il campione in quanto questo prodotto viene unico per ogni pavimento commissionato. Le differenze possono anche essere notevoli.